

ĐA DỤNG - PCB40

TCVN 6260:2009



XI MĂNG CẨM PHẢ
CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



KTL: 50 ± 0.5KG



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Xi măng để nơi khô ráo, không để trực tiếp trên nền đất.
- Chất cao không quá 10 bao, cách tường tối thiểu 20cm.

TỶ LỆ CẤP PHỐI BÊ TÔNG, VỮA XÂY (Quy ra thùng chứa 18 lít)

BÊ TÔNG MÁC 200
Nền nhà, kho, xưởng

1 bao
xi măng
50kg

+

8 thùng
cát

+

7 thùng
đá

BÊ TÔNG MÁC 250
Nền nhà, kho, xưởng
cột, sân, mái

1 bao
xi măng
50kg

+

6 thùng
cát

+

6 thùng
đá

VỮA XÂY, TÔ MÁC 50
Xây ít chịu lực, bao che

1 bao
xi măng
50kg

+

17 thùng
cát

VỮA XÂY, TÔ MÁC 100
Xây chịu lực cao tầng
Trát chống thấm

1 bao
xi măng
50kg

+

8 thùng
cát

* Sử dụng nước sạch để phối trộn



- Dùng găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang và mắt kính khi tiếp xúc với xi măng. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Sản Xuất Tại Chi Nhánh Phía Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

📍 KCN Mỹ Xuân A, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
☎ 02543.899.630 ☎ 02543.899.629