

CÔNG TY TNHH SX TM & XD
THIÊN MINH
Số 75A đường số 17, P. Hiệp Bình Chánh,
Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 028. 35 926 886 - Fax: 028. 35 926 877

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2022

Số: 05-2022TM/TBG
V/v đề nghị công bố giá sản phẩm, hàng hóa ...
định kỳ tại Sở Xây dựng

SỞ XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 73-08-2022
Ngày	
Chuyển	
Số và ký hiệu HS	

Kính gửi: SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố);

Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh đề nghị công bố giá sản phẩm, hàng hóa "**Thiết bị điện chiếu sáng**" định kỳ tại Sở Xây dựng, kèm theo các tài liệu như sau:

1. Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị (**bản chính, kèm file scan**) theo quy định tại Điều 6, Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13 (đính kèm).
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp.
3. Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu THIÊN MINH.
4. Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu EUROGROUP.
5. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN.
6. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015.
7. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý bảo vệ môi trường ISO14001:2015.
8. Thông tin về địa điểm trụ sở và nhà máy:

- Địa điểm đặt trụ sở chính:

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Xây Dựng THIÊN MINH
Số 75A đường số 17, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Việt Nam
Tel: 028. 35 926 885 Fax: 028. 35 926 877 Hotline: 0913 777 548

- Email: info@thienminhgroup.com - Web: www.thienminhgroup.com

- Địa điểm nhà máy sản xuất:

Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/12/2022 (hoặc đến khi có thông báo giá mới).



Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13.

Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)



Giám Đốc
Nguyễn Thị Huệ



CÔNG TY TNHH SX TM & XD THIÊN MINH
 75A đường số 17, P. Hiệp Bình Chánh,
 Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 ĐT: 028. 35 926 886 - Fax: 028. 35 926 877

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ

(Kèm theo công văn số 05-2022/TM/TSK Ngày/..../2022 của Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh)

1. Mức giá niêm yết:

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách	Giá theo khu vực Tp. Hồ chí Minh (trước thuế VAT)			Nhà sản xuất, xuất xứ	Ghi chú
				Khu vực tp. Hồ Chí Minh				
				Mức giá bán kỳ trước	Mức giá bán mới	Tỷ lệ % tăng/ giảm		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[...]	[...]
1	Vật liệu 1							
I	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu âu, Korea).							
1	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 50W-<70W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		8,850,000	8,850,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
2	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 70W-<80W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015	9,470,000	9,470,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

3	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 80W-<90W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	(IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	9,830,000	9,830,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
4	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 90W-<100W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		10,285,000	10,285,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
5	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		10,857,000	10,857,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
6	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 110W-<120W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		11,330,000	11,330,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
7	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 120W-<130W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		11,868,000	11,868,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

8	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 130W-<140W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	12,560,000	12,560,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
9	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 140W-<160W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	13,875,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
10	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 160W-<180W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	15,200,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
11	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 180W-<200W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	15,930,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
12	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 200W-<220W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		16,850,000	16,850,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

13	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 220W-<240W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	17,820,000	17,820,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
14	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 240W-<260W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		18,630,000	18,630,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
15	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 260W-<280W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		19,350,000	19,350,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
16	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 280W-<300W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		20,250,000	20,250,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
17	Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 300W-320W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		20,980,000	20,980,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

II Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu Âu, Korea).								
18	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 40W-<60W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ	 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	7,300,000	7,300,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
19	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 60W-<70W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		7,800,000	7,800,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
20	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 70W-<80W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		8,300,000	8,300,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
21	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 80W-<90W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		8,900,000	8,900,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
22	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 90W-<100W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		9,400,000	9,400,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

23	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	9,900,000	9,900,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
24	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 110W-<120W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		10,400,000	10,400,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
25	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 120W-<130W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		11,250,000	11,250,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
26	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 130W-<140W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		11,760,000	11,760,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
27	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 140W-<160W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		-	13,100,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới

28	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 160W-<180W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		-	14,600,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
29	Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 180W-200W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ		-	15,320,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
III	Bộ đèn đường CARINA LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu âu, Korea).							
30	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 30W-<40W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003)	5,720,000	5,720,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
31	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 40W-<50W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		6,080,000	6,080,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
32	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 50W-<60W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		6,660,000	6,660,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

33	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 60W-<70W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	7,290,000	7,290,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
34	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 70W-<80W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		7,990,000	7,990,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
35	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 80W-<90W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		8,600,000	8,600,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
36	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 90W-<100W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		8,960,000	8,960,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
37	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		9,400,000	9,400,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	


38	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 110W-<120W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	9,750,000	9,750,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
39	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 120W-<130W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		10,680,000	10,680,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
40	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 130W-<140W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		11,360,000	11,360,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
41	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 140W-<160W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		12,150,000	12,150,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
42	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 160W-<180W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		12,980,000	12,980,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

43	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 180W-<200W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		13,850,000	13,850,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
44	Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 200W-220W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		14,720,000	14,720,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
IV	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu âu, Korea).							
45	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 40W-<50W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015	6,850,000	6,850,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
46	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 50W-<60W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		7,350,000	7,350,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
47	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 60W-<70W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		7,850,000	7,850,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

48	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 70W-<80W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	(IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	8,350,000	8,350,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
49	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 80W-<90W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		8,950,000	8,950,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
50	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 90W-<100W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		9,450,000	9,450,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
51	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		9,950,000	9,950,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
52	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 110W-<120W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		10,450,000	10,450,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

53	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 120W-<130W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	11,300,000	11,300,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
54	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 130W-<140W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		11,730,000	11,730,000		Thiên Minh - Việt Nam	
55	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 140W-<160W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		13,150,000	13,150,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
56	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 160W-<180W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		14,650,000	14,650,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
57	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 180W-<200W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		15,370,000	15,370,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

58	Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 200W-220W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		15,960,000	15,960,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
V	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu Âu, Korea). SP mới Q3							
59	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 30W-<50W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002)	-	7,350,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
60	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 50W-<70W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10kA.	Bộ	TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202	-	8,850,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
61	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 70W-<80W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	-	9,520,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
62	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 80W-<90W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70 , Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver $\geq 90\%$, công suất tổng của bộ đèn $\leq 90\%$ công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	9,880,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới

63	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 90W-<100W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	10,350,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
64	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 100W-<110W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	-	10,920,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
65	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 110W-<120W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	11,380,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
66	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 120W-<130W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	11,920,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
67	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 130W-<140W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	12,650,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới

68	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 140W-<160W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	-	14,170,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
69	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 160W-<180W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	15,750,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
70	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 180W-<200W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	16,630,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
71	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 200W-<220W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	17,750,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
72	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 220W-<240W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	18,920,000	Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới

73	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 240W-260W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	19,930,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
74	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 260W-280W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	20,850,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
75	Bộ đèn pha BOSTON LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 280W-300W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 130 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		-	21,950,000		Thiên Minh - Việt Nam	Sản phẩm mới
VI	Bộ đèn pha MISUN LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu âu, Korea).							
76	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 120W-150W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		16,300,000	16,300,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
77	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 160W-190W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		18,750,000	18,750,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 200W-230W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	19,700,000	19,700,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
79	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 240W-270W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		21,600,000	21,600,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
80	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 280W-310W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		23,200,000	23,200,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
81	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 320W-350W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		24,700,000	24,700,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
82	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 360W-400W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp cổng kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		26,800,000	26,800,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

83	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 420W-450W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		27,700,000	27,700,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
84	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 460W-510W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	28,600,000	28,600,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
85	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 520W-610W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		30,700,000	30,700,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
86	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 620W-700W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		32,800,000	32,800,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
87	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 720W-800W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		34,900,000	34,900,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 820W-900W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		37,000,000	37,000,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
89	Bộ đèn pha MISUN LED SMD, công suất tổng của bộ đèn 920W-1000W, nhiệt độ màu 3000K-4000K, CRI ≥ 70, Dimming 5 cấp công suất tại đèn, có tích hợp công kết nối chuẩn 1-10V/ Dali, hiệu suất quang của bộ đèn ≥ 140 lm/W (theo công suất tổng của bộ đèn), hiệu suất của bộ driver ≥ 90%, công suất tổng của bộ đèn ≤ 90% công suất đầu ra tối đa của bộ driver, chống sét 10KA.	Bộ		39,100,000	39,100,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
VII	Bộ đèn trang trí SMD LED SMD hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu âu, Korea).							
90	Bộ đèn trang trí VISTAR LED 20W-30W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 120lm/W.	Bộ	 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003)	-	9,680,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
91	Bộ đèn trang trí VISTAR LED 31W-40W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 120lm/W.	Bộ		-	9,960,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
92	Bộ đèn trang trí VISTAR LED 41W-50W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 120lm/W.	Bộ		10,570,000	10,570,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
93	Bộ đèn trang trí VISTAR LED 51W-60W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 120lm/W.	Bộ		11,240,000	11,240,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
94	Bộ đèn trang trí VISTAR LED 61W-70W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 120lm/W.	Bộ		12,060,000	12,060,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
95	Bộ đèn trang trí SALA LED 21W-30W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 100lm/W.	Bộ		8,270,000	8,270,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
96	Bộ đèn trang trí SALA LED 31W-40W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang ≥ 100lm/W.	Bộ		8,870,000	8,870,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

97	Bộ đèn trang trí SALA LED 41W-50W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 100\text{lm/W}$.	Bộ	TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005) TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202 IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	9,470,000	9,470,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
98	Bộ đèn trang trí SALA LED 51W-60W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 100\text{lm/W}$.	Bộ		10,070,000	10,070,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
99	Bộ đèn trang trí SANTIC LED 30W-39W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 110\text{lm/W}$.	Bộ		7,260,000	7,260,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
100	Bộ đèn trang trí SANTIC LED 40W-49W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 110\text{lm/W}$.	Bộ		7,510,000	7,510,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
101	Bộ đèn trang trí SANTIC LED 50W-60W, dimming 5 cấp, hiệu suất phát quang $\geq 110\text{lm/W}$.	Bộ		7,760,000	7,760,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
102	Bộ đèn trang trí đầu trụ Rilex LED 3W-5W, màu Đỏ hoặc Xanh blue.	Bộ		3,280,000	3,280,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
VIII	Bộ đèn đường hầm VIMAX LED hiệu EUROGROUP - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 5 năm. (Bộ nguồn, module LED SMD và bộ chống sét - Tuổi thọ 100.000 giờ: thương hiệu G7, Châu âu, Korea).							
103	Bộ đèn chiếu sáng sự cố đường hầm VIMAX LED 40W-50W, có bình lưu điện và bộ sạc.	Bộ	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 IES LM79, LM80 QCVN 07-7:2016/BXD TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007(IEC 60598-2-3:2002) TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003) TCVN 9892:2013 (IEC 62384:2011) TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005)	16,300,000	18,500,000	13.50%	Thiên Minh - Việt Nam	
104	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 40W-55W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		-	11,600,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
105	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 60W-75W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		-	12,300,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
106	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 80W-95W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		-	13,500,000		Thiên Minh - Việt Nam	Công suất mới
107	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 100W-120W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		16,800,000	16,800,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
108	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 130W-140W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		18,000,000	18,000,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
109	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 150W-160W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		22,900,000	22,900,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
110	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 180W-200W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		25,700,000	25,700,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

112	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 220W-240W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ	TCVN 4255:2008 IEC 60529 : 2001 IEC 62262:202	26,800,000	26,800,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
113	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 280W-300W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ	IEC 61643-11:2011 BS EN 50102:1995 CISPR 15/TCVN 7186 (Có dữ liệu sáng IES)	33,300,000	33,300,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
113	Bộ đèn chiếu sáng đường hầm VIMAX LED 310W-320W, có dimming, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{lm/W}$.	Bộ		35,800,000	35,800,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
IX	Tủ điện chiếu sáng GPRS và Bộ điều khiển chiếu sáng thông minh - Lắp ráp tại Công ty THIÊN MINH - bảo hành 2 năm:							
114	Bộ điều khiển Nema thông minh tại đèn IDIM-TM/16ZG	Bộ	QCVN 12:2015/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT IEC 60947-2:1995 IEC 61008-1:1996 IEC 60947-4-1:2002 IEC 60044-1:2003 TCVN 6592-2:2009 6950-1:2007 4255:2008	2,750,000	2,750,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
115	Bộ điều khiển trung tâm ICENTER-TM/GPRS/4G	Bộ		46,800,000	49,140,000	5.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
116	Tủ điện chiếu sáng GPRS 50A	Bộ		67,300,000	70,665,000	5.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
117	Tủ điện chiếu sáng GPRS 75A	Bộ		72,600,000	76,230,000	5.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
118	Hộp nối cáp rẽ nhánh kín nước TMC-3S/6A-10A IP68 (có đèn báo)	Bộ		1,510,000	1,510,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
119	Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B1 IP68 (có đèn báo)	Bộ		210,000	210,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
120	Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B2 IP68 (có đèn báo)	Bộ		420,000	420,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	
121	Hộp nối cáp liên thông kín nước TMC-B3 IP68 (có đèn báo)	Bộ		420,000	420,000	0.00%	Thiên Minh - Việt Nam	

Ghi chú:

- Đơn giá trên CHƯA bao gồm thuế VAT, giao hàng tại chân công trình. Đặt cọc 30% khi ký hợp đồng và thanh toán 70% giá trị khi giao hàng.
- Các mặt hàng tăng giá so với kỳ thông báo giá trước là do chi phí sản xuất tăng (giá nguyên vật liệu tăng, giá linh kiện điện tử tăng, chi phí vận chuyển tăng)

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/12/2022 (hoặc đến khi có thông báo mới).


Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13.

Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu công ty Thiên Minh

CÔNG TY TNHH SX TM & XD THIÊN MINH



NGUYỄN THỊ HUỆ